

Fast Connector SC / APC



Descripción:

El Fast Connector SC / APC de SENKO es un conector pre-pulido y pre-ensamblado compatible con los conectores estándar SC y LC. No se requiere epoxi como agarre mecánico interno ya que la fibra se mantiene eficazmente en su lugar y se puede instalar en menos de dos minutos. No hace falta pulido o adhesivos, el Fast Connector hace que las instalaciones en obra sean rápidas y fáciles, lo que disminuye la necesidad de curado epoxi y pulido a mano en el lugar de trabajo. El Fast Connector viene con una herramienta de montaje, un soporte de fibra de 250 µm y una fibra con tubo ajustado de 900µm lo que asegura una alineación y corte preciso de la fibra al terminar.

Características:

- Compatible con montaje de fábrica del SC convencional.
- Montaje fácil y rápido (en 2 minutos) sin herramientas especiales.
- Montaje seguro con guía de herramientas de Montaje y Soporte de Fibra anexo al KIT de conector.
- De fácil manejo después de la terminación debido a la conexión directa con el cable.

Especificaciones:

Fibra aplicable	Cable de Interior / Cable de Acometida
Tamaño	1.5-2.2mm x 1.8-2.1mm o 2.4-3.3mm
Interconectividad	SC (IEC61754-4)
Pulido	SPC
Temperatura de operación	-40 ~ 75 °C

Pérdida por Inserción (comparado con el Enchufe Maestro)	Típica ≤ 0.3 (Max. ≤ 0.5)
Pérdida de Retorno (comparado con el Enchufe Maestro)	Típica ≥ 45 (Min. ≥ 40)
Calificación TIA/EIA 568-B.3	